

Model: UNX-PSS-01**Açıklama**

Su, yağ, mazot veya benzeri sıvı tanklarında dikey montaj edilebilen sıvı seviye şalter modelleridir. Sıvı ile yukarı hareket eden şamandıra mili sayesinde normalde açık kontak veya normalde kapalı kontak ikaz alınır. İstediğiniz seviyeye monte edebilirsiniz. Sıvıya temas eden gövdesi komple paslanmazdır.

Kullanım Yerleri

Sıvı tanklarında dolu alarmı veya boş alarmı olarak, Endüstriyel sıvılarda Su, yağ, yakıt... gibi birçok sıvıda

Teknik Özellikleri

Mekanik Bağlantı:	R1"
Max. Kontak Kapasitesi:	50 W / VA
Max. Besleme Voltajı:	180 VDC / 130 VAC
Max. Kontak Akımı:	Max. 2 A
Elektrik bağlantısı:	DIN43650 Soket
Çalışma Basıncı:	10 bar
Max. Çalışma Sıc.:	(-)20/+100°C
Malzeme: Şamandıra	SS304 Paslanmaz çelik
Malzemesi:	SS304 Paslanmaz çelik
Min. Yoğunluk:	0,80 gr/cm3
Montaj Şekli:	Dikey
Dalma Boyu:	Max. 2500mm (Diş dahil)

Teknik Çizimi